

Amarok



Utiliza y
Recomienda



Amarok

AMAROK - DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TRENDLINE	COMFORTLINE	HIGHLINE
EXTERIOR			
Llantas	Aleación 16"	Aleación 17"	Aleación 18"
Neumáticos	245/70 R16	245/65 R17	255/60 R18
Paragolpes delantero color carrocería	-	S	S
Paragolpes trasero	Negro	-	Cromado
Parrilla delantera con apliques cromados	-	S	S
Rompenieblas delanteros con luz estática de giro	-	S	S
Rompeniebla trasero	S	S	S
Manijas de puertas y espejos color carrocería	-	S	S
Espejos exteriores con aplique cromado	-	S	S
Protector de cárter	S	S	S
Contact negro en pilar B	-	S	S
Gancho de remolque delantero y trasero	S	S	S
Overfenders color carrocería	-	S	S
3º luz de stop	S	S	S
Iluminación de caja de carga	S	S	S
Portón de caja de carga con cerradura y apertura amortiguada.	S	S	S
INTERIOR			
Tapizados	Cueira	Tele Kermis	Cuero Vienna
Panel de puerta tapizado	-	Teja	Cuero
Volante y palanca de cambios revestido en cuero	-	S	S
Revestimiento de piso	Goma	-	Alfombra
Asientos delanteros regulables en altura y trasero rebatible	S	S	-
Asientos delanteros regulables electrícamente	-	-	S
Consola con tapa entre asientos delanteros	-	S	S
Cajones portaobjetos debajo de asientos delanteros	-	-	-
Consola central de posavasos	S	S	S
Luces de lectura direccionales para conductor / pasajero	-	S	S
Manijas de techo	4	S	S
Portanteojos en consola de techo	-	S	S
Guantera con llave	S	S	S
Parasoles con espejo y portadocumentos	S	S	S
Volante regulable en altura y profundidad	S	S	S
Encendedor	S	S	S
FUNCIONAL			
Levantavidrios eléctricos con "one touch" y temporizador	S	S	S
Espejos con comando eléctrico y desempañador	S	S	-
Regulación eléctrica con abatimiento eléctrico en espejo exterior	-	-	S
Cierre centralizado con comando a distancia	S	S	S
Llave flip-out (tipo "sevillana")	S	S	S
Llave simple	-	-	S
Apertura interna/centralizada de tapa de combustible	-	S	S
Climatizador	Semi-automático Climatic	-	Automático Climatronic
Calefacción auxiliar de 30 minutos	-	-	S
Calefacción de asientos delanteros	-	-	S
Computadora de abordo multifunción	-	S	S
Control de velocidad cruceo	-	S	S
Monitoreo de presión de neumáticos	-	-	S
Luneta térmica	S	S	S
Tomas de 12 V	-	2	4
Instrumental con tacómetro y reóstato	S/-	S/-	S/-
Limpiaparabrisas con intermitente regulable	S	S	S
Sensor de estacionamiento trasero	S	-	-
Sensor de estacionamiento delantero y trasero	-	S	S
Cámara de retroceso	-	-	S
Light & Sight Package (Coming & leaving home, espejo interior fotocromático y sensor de lluvia)	-	S	S
Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros	S	S	S
Faros delanteros de xenón dobles con luz de marcha diurna LED	-	-	S
AUDIO			
Radio "RCD 230G" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth	S	-	-
Radio "Composition Media" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth y App-Connect	-	S	-
Radio "Discover Media" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth, App-Connect y Navegador	-	-	S
Parlantes y Tweeters	4/2	4/2	4/2
Volante multifunción	-	S	S
SEGURIDAD			
Frenos ABS Off-Road	S	S	S
Sistema de frenado automático post-colisión	S	S	S
ASR - Control de tracción	S	S	S
ESP - Control electrónico de estabilidad	S	S	S
Hill Hold (asistente de ascenso) y Control de Descenso	S	S	S
Bloqueo mecánico de diferencial	S	S	S
EDL (Bloqueo electrónico de diferencial)	S	S	S
Tracción integral permanente Torsen	-	-	S (Aut. 4x4)
Airbag conductor y acompañante	S	S	S
Airbags laterales delanteros de cabeza y tórax	S	S	S
Alarma antirrobo con sensor volumétrico	-	S	S
Inmovilizador electrónico	S	S	S
Anclajes ISOFIX para sujeción de asientos infantiles	S	S	S
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensor	S	S	S
Cinturones traseros inerciales de 3 puntos	3	3	3
Apoyacabezas traseros	3	3	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMAROK	2.0 TDI 140 CV		2.0 TDI 180 CV			
	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2 Aut.	4x4 Aut.
VERSIONES	Trendline		Comfortline - Highline		Comfortline - Highline	
MOTOR	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea					
Configuración	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea					
Cilindrada (cm³)	1.968					
Diámetro x carrera	81 x 95,5					
Relación de compresión	16:1		16,5:1		16:1	
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler			Inyección directa Common-Rail, dos turbocompresores en serie e intercooler		
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro					
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	140 (103) / 3.500		180 (132) / 4.000			
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	340 (34,7) / 1.600 a 2.250		400 (40,8) / 1.500 a 2.250		420 (42,8) / 1.750 a 2.250	
TRANSMISIÓN						
Caja de cambios	Manual de seis marchas y marcha atrás			Automática de 8 marchas y marcha atrás		
Relaciones	1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,36 Diferencial: 4,30. Para 4x4: Caja reductora: 2,70		1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,36 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70		1a: 4,71; 2a: 3,14; 3a: 2,11; 4a: 1,67; 5a: 1,29; 6a: 1,00; 7a: 0,84; 8a: 0,67; M.A.: 3,30. Diferencial: 3,71	
Tracción	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie.		Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.		Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie. 4x4 integral permanente tipo Torsen. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.	
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico			Convertidor de par		
SUSPENSIÓN						
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora					
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos			Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos		
DIRECCIÓN						
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva					
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95					
FRENOS						
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque.					
LLANTAS Y NEUMÁTICOS						
Llantas	De Aleación, Trendline:16"		De Aleación, Comfortline:17"		De Aleación, Highline: 18"	
Neumáticos	Trendline: 245/70 R16		Comfortline: 245/65 R17		Highline: 255/60 R18	
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)						
Largo			5.254			
Ancho (sin espejos)	1.944		Sin overfenders: 1.944 / Con overfenders: 19.54			
Altura			1.834			
Distancia entre ejes			3.097			
Trochas del./tras.	Trendline: 1.628 / 1.624		Comfortline: 1.654 / 1.650		Highline: 1.662 / 1.658	
Despeje al suelo			226			
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)						
Largo	1.555					
Ancho (min. entre pasaruedas y máximo)	1.222 / 1.620					
Profundidad	525					
Superficie (m2)	2.52					
CAPACIDAD OFF-ROAD						
Capacidad de trepada	45°		45°		45°	
Ángulo de ataque			28°			
Ángulo de salida			23,6°			
Ángulo ventral			23°			
Inclinación lateral			49,7° (izq.); 50,8° (der.)			
Capacidad de vadeo (mm)			500			
CAPACIDADES (litros)						
Tanque de combustible	80					
PESOS (kg)						
PBT (Peso Bruto Total)	3.040				2.820	
En orden de marcha	1.901 - 2.179		1.988 - 2.266		1.921 - 2.199	
Carga útil	1.139		1.052		1.119	
Peso máximo remolcable con/sin freno			3.000 - 750		2.800 - 750	
PERFORMANCES						
Velocidad máxima (km/h)	169		167		184	
Acceleración 0-100 km/h (s)	12,9		13,1		10,6	
Recuperación 80-120 km/h en D (s)	12,0		13,0		10,5	
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)	7,6		7,7		7,9	

"S" = disponible " - " = no disponible

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Mayo 2020). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales.
www.volkswagen.com.ar

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434



Utiliza y
Recomienda

